## MXM905EU

## Un système d'impression fiable et productif



- Système d'impression haut volume
- Capacité papier : Std. 3 100 f., Max. 8 500 f.
- Large gamme d'options de finition incluant l'agrafage 50 f., l'agrafage proportionnel 100 f., pli et piqûre à cheval, plis multiples, massicot de chasse, insertion de document, perforation et unité de détuilage
- Fonctionnalités avancées: OCR, WIFI, Impression directe de documents MS Office ®, Impression suivie

- Vitesse 90 pages par minute noir & blanc
- Système de production alliant productivité, fiabilité, qualité, modularité et simplicité d'utilisation
- Numérisation réseau couleur de production, avec chargeur 250 f. et lecture simultanée des 2 faces
- Large écran tactile couleur 10,1" inclinable et personnalisable



## Spécifications

Vitesse de production N&B ppm (A4) 90 Vitesse de production N&B ppm (A3) 47 Format papier: min.-max. SRA3 - A5R Grammage papier (g/m2) 52 - 220 Capacité papier: std (feuilles) 3100 Capacité papier: max. (feuilles) 8500 Préchauffage (sec.) 210 Mémoire globale min/max (Mo) 6144 Mémoire impression min/max (Mo) 6144 Disque dur STD Disque dur (Go) 1024 Recto verso STD

Caractéristiques du secteur - courant 220-240V, 50 / 60Hz alternatif local calibré (Hz)

Consommation d'énergie (kW)

Dimensions (mm) 1086 x 791 x 1237

2.3

STD

35000

10000

(max. 1000)

Super G3 / G3

33,600

Copie, impression, numérisation,

Dossier temporaire, dossier

principal, dossier personnalisé

Poids (Kg) 302

**CHARGEUR DE DOCUMENTS** 

Capacité chargeur (feuilles) 250

**SERVEUR DE DOCUMENTS** 

Serveur de documents (standard / option) Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés

Capacité du serveur de documents - dossier temporaire

Travaux stockés

Dossiers de stockage

Stockage confidentiel

Protocole de communication

Fax (standard / option) OPT Méthode de compression MH / MR / MMR / JBIG

Temps de transmission (sec) Vitesse du modem (bps)

Résolution de transmission 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391

Format du document (Min) Α5 Format du document (Max) А3 Mémoire (Mo) 1024 Niveaux de gris 256 Enregistrement des numéros 999 (express/abrégés)

Diffusion (max. destinations) 500 COPIEUR

Format originaux (max.) А3 Sortie première copie N&B (sec.) 4,0 Tri électronique standard Copie continue (max. copies) 9999 Résolution du scan N&B (dpi) 600 x 600 Résolution du scan couleur (dpi) 600 x 600 Résolution d'impression (dpi) 1200 x 1200 Niveaux de gris (équivalence) - N&B 25 - 400 Plage de zoom (%)

**SCANNER** 

Numérisation réseau (standard / option) Méthodes de scan 'Push' et 'Pull' Résolution du scan push (dpi) Résolution du scan pull (dpi)

Taux de reproduction prédéfinis

Formats de fichiers

Utilitaires de scan Destination scan to PC Destination scan to FTP, Email **Destination scan to SMB** Destination scan to clé USB

**IMPRIMANTE EN RÉSEAU** 

Résolution (dpi) Impression réseau (standard / option) Interface (standard / option)

OS supportés en standard

Protocoles réseau

Protocoles d'impression

Langages de description de pages (standard/option)

**Polices disponibles** 

FINITION

Capacité de sortie max. Capacité d'agrafage (feuilles). Max. Décalage

STD

10 (5E / 5R)

100,150, 200,300, 400,600 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 -

XPS, PDF, PDF crypté, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text

(RTF) Sharpdesk

1200 x 1200

STD

STD USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX

/ 1000Base-T

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Mac OS X 10.6 -10.6.10.7.10.8.10.9.10.10.10.11.

macOS Sierra

TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3

(impression d'e-mail), HTTP, Novell Printserver application avec NDS et Bindery, FPT pour le téléchargement de fichiers d'impression, EtherTalk printing,

IPP, SMB, WSD

PCL6 emulation, Veritable Adobe PS3

4250

80 (PCL), 139 (PS3)

Pigûre à cheval

100 ОРТ STD Perforation OPT

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A. **AVENUE DES NATIONS PARIS NORD II** 95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX TÉL. 01 49 90 34 00 FAX 01 48 63 26 21 WWW.SHARP.FR

